

Datenblatt für: 195552



**352 250ML (195552) - UV-Konstruktionsklebstoff (alte Nr. 35261)**

Thixotroper, klarer UV-Klebstoff. Besonders für Auftragung an senkrechten Flächen entwickelt. Empfohlen für Verbindungen von Glas auf Glas oder Glas auf Metall, Keramik oder GFK Materialien. Sekundärhärtung durch Aktivator 7071.

Artikelnummer

151523

EAN / Barcode



5010266352619

Ihr Preis

auf Anfrage

## Verkaufsinformationen

|                     |   |
|---------------------|---|
| Preiseinheit        | 1 |
| Mengeneinheit       |   |
| Verpackungseinheit  | 1 |
| Inhalt              | 1 |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

## Produktdaten

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Chemische Basis               | Acrylat                         |
| Durchhärtung [Millimeter]     | 4                               |
| Einsatzgebiet                 | Kleben verschiedener Werkstoffe |
| Farbe                         | braun                           |
| Handfestigkeit [Sekunden]     | 10                              |
| Härte                         | D 60                            |
| Intrastatnummer               | 35061000                        |
| Oberfläche trocken [Sekunden] | 17                              |

Technologie

Acrylat

Viskosität

15000