

## Fiche technique pour: 31306AV

**Bague Nilos NIL 31306 AV**

Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagererring dichtend. Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagererring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence         | 115202                                                                                       |
| EAN / code-barres | <br>31306AV |
| Votre prix        | Sur demande                                                                                  |

**Informations sur les ventes**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix                 | 1     |
| Unité                         | Stück |
| Unité d'emballage             | 1     |
| Contenu                       | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1     |

**Spécifications de produits**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ZITEC-Materialnummer              | 152241          |
| Außendurchmesser [Millimeter]     | 69.5            |
| Bohrung [Millimeter]              | 30              |
| Breite [Millimeter]               | 0.3             |
| Master-Baureihe                   | NILOS           |
| Material                          | Stahl, verzinkt |
| Produkt- / Baureihe               | 313..AV         |
| Schraegendurchmesser [Millimeter] | 55              |
| Intrastatnummer                   | 73269098        |
| Ursprungsland                     | Deutschland     |
| Maße                              | 69.5x30x0.3     |

**Image suivante**

