

Fiche technique pour: 230645



Produit d'étanchéité fileté 511 50ML

LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3" aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe.

Référence

126520

EAN / code-barres



5010266240169

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	67050
Chemische Basis	Methacrylat
Demontagefestigkeit	niedrig
Einsatzgebiet	Rohrgewindedichten
Freigabe	DVGW
Gewindegroesse (max)	M80/R3"
Technologie	Methacrylat
Viskosität	9000 - 22000
Intrastatnummer	32141010
Ursprungsland	Irland