

Fiche technique pour: 195667




#### Produit d'assemblage 601 50ML

LOCTITE 601 ist ein grüner, anaerober, niedrigviskoser Fügeklebstoff auf Dimethacrylatester-Basis mit mittlerer Aushärtengeschwindigkeit, der sich für Anwendungen mit einem maximalen Klebespalt von 0,1 mm eignet. Das hochfeste Produkt wird für Verbindungen eingesetzt, die dauerhaft geklebt werden müssen. Auf Stahl beträgt die Zeit zur Erreichung der Handfestigkeit 25 Minuten, der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen - 55 °C und +150 °C. Produktüberwachung durch Fluoreszenz.

Référence

114832

EAN / code-barres



5010266601519

Votre prix

Sur demande

#### Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

#### Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	67075
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Buchsen und Lager kleben
Farbe	grün (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit	hochfest
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	25
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.1
Technologie	Methacrylat
Viskosität	100 - 150
Zugscherfestigkeit	ab 15
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland