Fiche technique pour: 229176

Colle structurale epoxy 3471 500GR

LOCTITE EA 3471 ist graue, standfeste 2K-Epoxid-Knetmasse, die einfach zu verarbeiten ist - ohne Wärme und ohne Schweißen. Typische Anwendungen sind u. a. das Reparieren kleiner Oberflächenschäden in Gussteilen, die Herstellung von Vorrichtungen, das Dichten von Behältern, Tanks und Ventilen, Erneuern von verschlissenen Dichtflächen und Ausfüllen von Kavitationsschäden. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -20 bis +120 °C.

Référence	192927
EAN / code-barres	5010266146737
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	66853
Chemische Basis	Epoxy
Druckfestigkeit (N/mm4)	70
Einsatzgebiet	Reparieren mit Epoxy - Flüssigmetall
Farbe	grau
Handfestigkeit [Minute]	180
Scherfestigkeit	20
Technologie	Epoxy
Verarbeitungszeit [Minute]	45
Intrastatnummer	32141010
Ursprungsland	Belgien