

Fiche technique pour: 170682



Etanchéité plan de joints 5203 300ML

LOCTITE 5203 ist eine Flächendichtung auf Methacrylatbasis und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine sehr niedrige Festigkeit besonders wichtig ist (einfache Demontage). Das Produkt wird zum Dichten von bearbeiteten, verwindungssteifen Metallflanschen eingesetzt und erreicht Handfestigkeit in 10 Minuten (Stahl) bzw. 20 Minuten (Aluminium). Es ist anaerob härtend und eignet sich für Spaltgrößen bis 0,125 mm.

Référence

178298

EAN / code-barres



5010266241975

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	102154
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Flächendichten
Festigkeit	sehr niedrig
Handfestigkeit (Aluminium) [Minute]	20
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	10
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.125
Technologie	Methacrylat
Viskosität	50000 - 100000
Zugscherfestigkeit	1
Intrastatnummer	32141010
Ursprungsland	Irland