

Fiche technique pour: PJ 1150 3775A




courroies striées RB PJ 1150/3

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungs niveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihafmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

161564

EAN / code-barres



4014486111200

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	192356
Baureihe	RB..PJ
Bezugslänge [Millimeter]	1150
Profil	PJ
Rippen	3
Rippenabstand [Millimeter]	2.34
Intrastatnummer	40103100

Image suivante

