

Fiche technique pour: PJ 2489 47700




courroies striées RB PJ 2489/4

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungs niveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihafmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

162072

EAN / code-barres



4014486115420

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	102488
Baureihe	RB..PJ
Bezugslänge [Millimeter]	2489
Profil	PJ
Rippen	4
Rippenabstand [Millimeter]	2.34
Intrastatnummer	40103900

Image suivante

