

## Fiche technique pour: PJ 1168 7775A



### **courroies striées RB PJ 1168/7**

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungs niveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

161581

EAN / code-barres



4014486128314

Votre prix

Sur demande

### **Informations sur les ventes**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Unité de prix                 | 1     |
| Unité                         | Stück |
| Unité d'emballage             | 1     |
| Contenu                       | 1 PCE |
| Quantité minimale de commande | 1     |

### **Spécifications de produits**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| ZITEC-Materialnummer       | 194431   |
| Baureihe                   | RB..PJ   |
| Bezugslänge [Millimeter]   | 1168     |
| Profil                     | PJ       |
| Rippen                     | 7        |
| Rippenabstand [Millimeter] | 2.34     |
| Intrastatnummer            | 40103100 |
| Ursprungsland              | EU       |

### **Image suivante**

