

Fiche technique pour: PL 1664 37704



courroies striées RB PL 1664/3

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungslevel der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihafmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

163059

EAN / code-barres



4014486112351

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	192472
Baureihe	RB..PL
Bezugslänge [Millimeter]	1664
Profil	PL
Rippen	3
Rippenabstand [Millimeter]	4.7
Intrastatnummer	40103100

Image suivante

