

Fiche technique pour: SPZ 15007700




Courroie trapézoïdale étroite SK SPZ 1500

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

151584

EAN / code-barres



4014486080735

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56976
Außenlänge [Millimeter]	1513
Baureihe	SK..SPZ
Breite (oben) [Millimeter]	9.7
Breite (unten) [Millimeter]	4.2
Höhe [Millimeter]	8
Innenlänge [Millimeter]	1462
Profil	SPZ
Richtlänge [Millimeter]	1500
Intrastatnummer	40103200
Ursprungsland	Deutschland

Image suivante

