

Fiche technique pour: SPB 28407700




### Courroie trapézoïdale étroite SK SPB 2840

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

145527

EAN / code-barres



4014486078855

Votre prix

Sur demande

### Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

### Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	149033
Außenlänge [Millimeter]	2862
Baureihe	SK..SPB
Breite (oben) [Millimeter]	16.3
Breite (unten) [Millimeter]	7.3
Höhe [Millimeter]	13
Innenlänge [Millimeter]	2780
Profil	SPB
Richtlänge [Millimeter]	2840
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Rumänien

### Image suivante

