

Fiche technique pour: 1926V 2505147



Courroie trapézoïdale large à flancs ouverts SVX 1926V 250

Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.

Référence

140586

EAN / code-barres



4014486192506

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	180714
Außenlänge [Millimeter]	635
Baureihe	SVX..1926
Breite (oben) [Millimeter]	15
Breite (unten) [Millimeter]	12.3
Höhe [Millimeter]	13
Profil	1926V
Richtbreite [Millimeter]	7.3
Richtlänge [Millimeter]	635
Wirklänge [Millimeter]	635
Intrastatnummer	40103200
Ursprungsland	EU

Image suivante

