

Fiche technique pour: PJ 660 87700

**courroies striées RB PJ 660/8**

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungsniveau der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihaftmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

161361

EAN / code-barres



4014486132809

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	60158
Baureihe	RB..PJ
Bezugslänge [Millimeter]	660
Profil	PJ
Rippen	8
Rippenabstand [Millimeter]	2.34
Intrastatnummer	40103100
Ursprungsland	Rumänien

Image suivante

