

Fiche technique pour: SPZ 28407700



Courroie trapézoïdale étroite SK SPZ 2840

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

193164

EAN / code-barres



4014486081411

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	195631
Außenlänge [Millimeter]	2853
Baureihe	SK..SPZ
Breite (oben) [Millimeter]	9.7
Breite (unten) [Millimeter]	4.2
Höhe [Millimeter]	8
Innenlänge [Millimeter]	2802
Profil	SPZ
Richtlänge [Millimeter]	2840
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	EU

Image suivante

