Fiche technique pour: 1803365

Produit d’assemblage 638 50ML

LOCTITE 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Größenordnung bis zu 0,25 mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbeständigkeit und gute Öltoleranz und toleriert somit geringe Verunreinigungen von Oberflächen.

Référence	109237
EAN / code-barres	5010266638300
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d’emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	67081
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Buchsen und Lager kleben
Farbe	grün (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit	hochfest
Freigabe	DVGW
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	4
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.25
Technologie	Methacrylat
Viskosität	2000 - 3000
Zugscherfestigkeit	ab 25
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland