

Fiche technique pour: PK 1222 8771X




courroies striées RB PK 1222/8

Das Rippenband vereint in sich die hohe Flexibilität der Flachriemen mit dem hohen Leistungslevel der Keilriemen. Die keilförmigen Rippen sind parallel angeordnet und aus einer verschleißfesten Gummimischung. Der hochwertige Zugstrang ist auf die vielfältigen Einsatzbereiche des Rippenbandes abgestimmt. Er ist in eine Gummihafmischung eingebettet und erstreckt sich über die gesamte Breite des Rippenbandes. Faserangereicherte, abriebbeständige Gummimischungen gewährleisten einen ruhigen Lauf, eine bedingte Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Référence

162427

EAN / code-barres



4014486133622

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	194692
Baureihe	RB..PK
Bezugslänge [Millimeter]	1222
Profil	PK
Rippen	8
Rippenabstand [Millimeter]	3.56
Intrastatnummer	40103100
Ursprungsland	Deutschland

Image suivante

