

Fiche technique pour: 735862



Produit anti-usure 7221 5KG

LOCTITE PC 7221 ist eine graue, keramikgefüllte, streichbare 2K-Epoxidbeschichtung zum Schutz von Anlagen gegen extreme Korrosion durch Kontakt mit Chemikalien. Sie zeigt hohe Temperaturbeständigkeit. Sie bildet eine glatte, reibungsarme, glänzende Beschichtung als Schutz gegen Turbulenzen und Kavitation. Durch optimale Verbindung zum Untergrund wird gute Haftung auf allen Metallen erzielt.

Référence

192955

EAN / code-barres



5010266404011

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	507607
Aushärtezeit	16
Chemische Basis	Epoxy
Druckfestigkeit (N/mm ³)	69
Einsatzgebiet	Reparieren mit Epoxy - Flüssigmetall
Empfohlene Schichtdicke [Millimeter]	0.5
Farbe	grau (flüssig)
Härte	D 83
Partikelgröße	fein
Scherfestigkeit	17,2
Technologie	Epoxy
Verarbeitungszeit [Minute]	20
Intrastatnummer	32149000
Ursprungsland	USA